



# ZWANGSMISCHER

## DZ 60VS

### Der kleine Große

Der Kleinste unserer Zwangsmischer-Serie überzeugt durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, komfortable Bedienung und großartige Mischtechnik.

Den praktischen Alleskönner gibt es in 230 und 400 Volt Ausführung mit praktischem 4-Räder-System für optimale Beweglichkeit, selbst über Treppen.

Das speziell entwickelte Diem-Universalmischwerk mit einstellbaren Mischwerkteilen und wartungsfreiem Direktgetriebe garantiert bereits ab Kleinstmengen ausgezeichnete Mischergebnisse. Es ist geeignet für fein- und grobkörniges Mischgut bis zu einer Korngröße von 16 mm.

Die schnelle Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden. Die nötige Sicherheit bietet dabei das eingebaute Entleerschutzgitter.

Unsere CE-konformen Hochleistungszwangsmischer überzeugen durch modernste, höchst robuste Bauweise und spezielle Sicherheitseinrichtungen, wie das klappbare Schutzgitter mit gekoppeltem Endschalter. Zu den wichtigsten Konstruktionskriterien zählt auch die qualitativ hochwertige Massivbauweise, welche unseren Zwangsmischern eine sehr lange Lebensdauer verleiht.

|                           | DZ 60VS<br>LICHT         | DZ 60VS<br>KRAFT         |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>        | 19645                    | 20085                    |
| <b>Motor</b>              | 230 V, 2,00 kW           | 400 V, 2,20 kW           |
| <b>Getriebe</b>           | 40 1/min                 | 40 1/min                 |
| <b>Trommelinhalt</b>      | 100 l                    | 100 l                    |
| <b>Mischmenge</b>         | 60 l                     | 60 l                     |
| <b>Gesamthöhe</b>         | 1215 mm                  | 1215 mm                  |
| <b>Gesamtbreite</b>       | 675 mm                   | 675 mm                   |
| <b>Gesamtlänge</b>        | 825 mm                   | 825 mm                   |
| <b>Trommeldurchmesser</b> | 642 mm                   | 642 mm                   |
| <b>Trommelhöhe</b>        | 310 mm                   | 310 mm                   |
| <b>Einfüllhöhe</b>        | 1215 mm                  | 1215 mm                  |
| <b>Entleerhöhe</b>        | 650 mm                   | 650 mm                   |
| <b>Gewicht</b>            | 162 kg                   | 162 kg                   |
| <b>Lackierung</b>         | RAL 1013                 | RAL 1013                 |
| <b>Bereifung</b>          | Vollgummi                | Vollgummi                |
| <b>Sonstiges</b>          | Schutzgitter<br>klappbar | Schutzgitter<br>klappbar |

