

ZWANGSMISCHER

DZ 120V

Der Klassiker

Der Beliebteste unserer Hochleistungszwangsmischer bietet überzeugende Funktionalität in stationärer wie auch fahrbarer Ausführung. Die Spezialfüße und der eingebaute Kniehebelmechanismus sorgen für Standsicherheit, die Luftradbereifung für optimale Beweglichkeit.

Besonders lange Lebensdauer und Robustheit garantieren der Trommelmantel aus 5 mm hochverschleißfestem Stahl sowie das massive Untergestell.

Das wartungsfreie Getriebe und die einstellbaren Mischwerksteile aus Hardox Stahl gewährleisten ausgezeichnete Mischergebnisse für fein- und grobkörniges Mischgut mit einer Korngröße bis zu 32 mm. Nahezu alle Materialien können mit diesem Universalmischwerk ohne zusätzliches Sondermischwerk gemischt werden.

Die schnelle Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden.

Unsere CE-konformen Hochleistungszwangsmischer überzeugen durch modernste, höchst robuste Bauweise und spezielle Sicherheitseinrichtungen, wie das klappbare Schutzgitter mit gekoppeltem Endschalter oder das Entleerschutzgitter.

	DZ 120V FAHRBAR	DZ 120V STATIONÄR
Artikel-Nr.	10727	09298
Motor	400 V, 4,00 kW	400 V, 4,00 kW
Getriebe	61 1/2/min	61 1/2/min
Trommelinhalt	196 l	196 l
Mischmenge	120 l	120 l
Gesamthöhe fahrbereit	1295 mm	-
Gesamthöhe mischbereit	1325 mm	1315 mm
Gesamtbreite	935 mm	965 mm
Gesamtlänge	1685 mm	960 mm
Trommeldurchmesser	796 mm	796 mm
Trommelhöhe	400 mm	400 mm
Einfüllhöhe	1325 mm	1315 mm
Entleerhöhe	630 mm	630 mm
Gewicht	272 kg	277 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013
Bereifung	Luftrad	-
Sonstiges	Schutzgitter klappbar	Schutzgitter klappbar



